

IRON 120/180

120kW / 180kW 直流充電樁

分體式設計，靈活部署

全面釋放營收潛力

適用場域



停車場



商用車隊



充電站

IRON 120



IRON 180



產品規格

形式	分體式
輸入端	三相 380 VAC±10% (3P+N+PE) 50/60Hz
輸出端	200~800 VDC 單槍 120kW(Max.) / 單槍 180kW(Max.)
使用者介面	觸控螢幕
使用者認證方式	OCPP 1.6J / RFID / QR Code(選配)
網路連接方式	Ethernet/4G(選配)
防護等級	IP55
尺寸	WxDxH 1100mm x 900mm x 1930mm (電源櫃) 500mm x 230mm x 1650mm (終端機)
	重量 530kg(電源櫃)、80kg(終端機)
設備保護	過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 剩餘電流/接地故障
規範相容	CNS 15511-1、CNS 15511-21-2、 CNS 15511-23、CNS 15511-24、 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範(資安1級)、 IEC 61851-1、IEC61851-23、 IEC61851-21-2
充電時間	10-30分鐘



01 不占車位 高效快充

薄型終端 × 分體電源櫃，

貼牆安裝釋放車位，最適合高密度商用場域



02 高效率補能首選

大功率輸出，縮短充電時間，

滿足物流車、共享車隊與高頻使用場景



03 專利技術 智慧節電

專利非均流充電，智慧分配用電，

降低契約容量需求，節省營運負擔



04 觸控螢幕 操作更直覺

10吋大螢幕，清晰直覺UI介面，

使用者好上手，管理更輕鬆



05 遠端控管 營運再升級

支援 OCPP與OTA更新，

遠端維護、省時省力

