

IRON 30

30kW直流充電樁
小快充，大效益
百貨/賣場最佳方案



適用場域



產品規格

形式	壁掛式/立柱式
輸入端	三相 380 VAC±10% (3P+N+PE) 50/60Hz
輸出端	200~800 VDC 30kW (Max.)
使用者介面	觸控螢幕
操作方式	OCPP 1.6J / RFID / QR Code(選配)
網路連接方式	Ethernet/4G(選配)
防護等級	IP55
尺寸	WxDxH 785mm x 275mm x 630mm (壁掛式) 785mm x 275mm x 1580mm (立柱式)
	重量 85kg (壁掛式) 115kg (含立柱)
設備保護	過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 剩餘電流/接地故障
規範相容	CNS 15511-1、CNS 15511-21-2、 CNS 15511-23、CNS 15511-24、 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範(資安1級)、 IEC 61851-1、IEC61851-23、 IEC61851-21-2
充電時間	30-60分鐘

01

專利技術 智慧節電

專利非均流充電，智慧分配用電，
降低契約容量需求，節省營運負擔

02

雙槍配置 車型相容高

支援雙規格充電介面，適配多種車型，
即停即充，提升場域充電效益

03

高效充電 車位流轉快

高功率30kW，
最適合短暫停留的百貨、商場、停車場

04

觸控螢幕 操作更直覺

10吋大螢幕，清晰直覺UI介面，
使用者好上手，管理更輕鬆

05

遠端控管 營運再升級

支援 OCPP與OTA更新，
遠端維護、省時省力

