

IRON 40

40kW直流充電樁

智慧快充，未來能源首選



適用場域



產品規格

形式	壁掛式/立柱式	
輸入端	三相480 VAC±10% / 380VAC±10% (3P+N+PE) 50/60Hz	
輸出端	150~950 VDC 40kW (Max.)	
操作方式	觸控螢幕	
使用者認證方式	OCPP 1.6J / OCPP2.0.1 / RFID / QR Code (選配)	
網路連接方式	Ethernet / Cellular (選配)	
防護等級	IP55	
尺寸	WxDxH	795mm x 486mm x 810mm (壁掛式) 795mm x 486mm x 1530mm (立柱式)
	重量	130kg (壁掛式) 160kg (含立柱)
設備保護	過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 剩餘電流/接地故障	
規範相容	UL 2202、UL 2231-1、UL 2231-2、 FCC part 15B、IEC 61851-1、 IEC61851-23、IEC61851-21-2、 IEC61851-24	
充電時間	30-60分鐘	

01

OCPP國際通訊認證

通過 OCPP 1.6J 與 2.0.1 的 OCA 認證，
確保與主流平台高度相容，強化系統
穩定性與整合效率

02

智慧遠端管理

整合OTA更新與遠端診斷，實現智慧維運，
全面符合法規並相容最新車型，提升車載
應用的市場競爭力

03

極端環境適應， 穩定續航

即使環境溫度超過設備標準，仍可持續
充電(最高可達 60°C)，確保行程不受影響

04

超高電壓支援， 提升充電效率

輸出電壓範圍 150V~950V，
適用多種車型，滿足高電壓電池需求

