

MAGNUS

240kW一體式直流充電樁
安裝最快，營運最省



適用場域



停車場



商用車隊



充電站

產品規格

形式		一體式
輸入端		三相 380 VAC±10% (3P+N+PE) 50/60Hz
輸出端		150~950 VDC 單槍輸出240 kW (Max.)、 雙槍120kW同時輸出
操作方式		觸控螢幕
使用者認證方式		OCPP1.6J / OCPP2.0.1 / RFID / QR Code(選配) / 第三方支付系統(選配)
網路連接方式		Ethernet / Cellular (選配)
防護等級		IP55
尺寸	WxDxH	900mm x 900mm x 2030mm
	重量	600kg
設備保護		過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 剩餘電流/接地故障
規範相容		UL 2202、UL2231、UL2231-2、 CSA C22.2 NO.107.1-16、 CSA C22.2 No.281.1-12、 CSA C22.2 No.281.2-12
充電時間		10-20分鐘

01

一體式設計， 安裝最快最省成本

整合電源與終端機，免外接電源櫃，
簡化施工，節省空間與成本

02

專利非均流充電技術

智慧電流調配，降低電力契約需求，
優化能源使用，減少營運成本

03

雙槍快充， 滿足雙車同時高效補能

雙槍高效輸出，提高車位利用率，
縮短充電等待時間，提升營運效率

04

智慧管理， 遠端維護更省心

支援 OCPP 與 OTA 更新，雲端連結無縫，
降低維運成本、提升效率，並符合法規、
相容最新車型

