

PRIME-ONE

350kW直流充電樁

高效整合，多車位充電最解方

適用場域



停車場



商用車隊



高速公路
服務區



充電站

產品規格

形式		分體式
輸入端		480VAC，3P+N+PE (Wye configuration) 50/60Hz
輸出端		200~950VDC 單槍350kW (Max.)，雙槍175kW同時輸出
操作方式		觸控螢幕
使用者認證方式		OCPP 1.6J / OCPP2.0.1 / RFID / QR Code(選配) / 第三方支付系統(選配)
網路連接方式		Ethernet / Cellular (選配)
防護等級		NEMA 3R
尺寸	WxDxH	1455mm x 900mm x 1960mm (電源櫃) 900mm x 870mm x 1865mm (終端機)
	重量	<800kg(電源櫃)、<200kg(終端機)
設備保護		過電壓/欠電壓/過電流/過溫度/突波保護/ 短路/漏電/水位斷電
規範相容		UL 2202、UL2231、UL2231-2、 CSA C22.2 NO.107.1-16、 CSA C22.2 No.281.1-12、 CSA C22.2 No.281.2-12
充電時間		10-20分鐘



01

一站式快充， 多車位高效管理

高功率輸出，雙槍分體式設計，
靈活配置車位，提升車輛流轉率

02

專利非均流充電技術

智慧調配電流，有效降低長期營運電費，
讓投資更具經濟效益

03

15.6吋 LCD觸控螢幕， 操作直覺便捷

大螢幕即時顯示充電資訊，
智慧 UI 簡化操作，提升用戶滿意度

04

雲端管理 + 遠端維護， 運營更高效

支援 OTA 更新，並通過 OCPP 1.6J 與
2.0.1 OCA 認證，無縫整合管理系統

